

Servofix SB

Montagecement

- Ideale montagehulp
- Snelhardend
- Voor binnen en buiten

Eigenschappen en toepassingsgebieden

Snelafbindende, chloorvrije montagecement voor binnen en buiten. Voor de snelle en eenvoudige montage van sanitaire en elektrische installaties, winkel- en etalagemontage, machines, brug-, trap- en balkonleuningen, tuinhekken en -poorten, montagesteunen, verkeersborden en wegmarkeringen, loods- en staalbouw en afdichten van waterlekkage.

Servofix SB is waterdicht, neigt niet tot uitbloedingen en bevat geen corrosie-bevorderende bestanddelen.

Technische gegevens

Kleur	grijs
Toepassingsbereik	binnen en buiten
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C (ondergrond)
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +80°C
Aanmaakwater	25-30%
Verwerkingstijd*	ca. 3 minuten
Belastbaar*	na ca. 15 minuten
Opslag	droog opslaan, ca. 6 maanden houdbaar
Kenmerk volgens richtlijn gevaarlijke stoffen	Irriterend
Giscode	Chromaatarm volgens TRGS 613

* Bij +20°C en 65% rel. vochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze waarde overeenkomstig.

Technisch merkblad

Verwerkingsrichtlijnen

Voorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, stof- en vetvrij en draagkrachtig zijn. De ondergrond vooraf altijd bevochtigen. Binnen gipshoudende ondergronden met **Okamul GG** of **Okatmos UG30** voorstrijken. Zonder voorstrijk mag Servofix SB niet rechtstreeks in contact komen met gips.

Verwerking

Servofix SB met schoon water klontvrij aanmaken en snel verwerken. Voor het aangieten van ankerpaten en fundamenten de gietbare massa 1:1 met rivierzand mengen. Het rivierzand vertraagt de uitharding en de belastbaarheid. Voor de afdichting van waterlekkages **Servofix SB** met zo weinig mogelijk water tot een plastische massa aanmaken en tot de uitharding op de af te dichten locatie drukken.

Reiniging

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Verpakking/Palletisering

	Art.-Nr.
72 x 15 kg papieren zakken	11025
44 x 15 kg plastic emmers	11005
50 x 4x5 kg papieren zakken	11008
50 dozen à 12 x 1 kg plastic potten	11007

Stand: 22.04.02